



## Stationär pump

Den stationära pumpen används med fördel vid långvariga arbeten med fasta rörledningar, ofta i kombination med en betongfördelare. För rengöring skall vatten och eventuellt också tryckluft finnas tillgängligt. Man måste även ha möjlighet att hantera spillbetongen vid rengöring.

### Teknisk data

Bredd:	1,8 m
Höjd:	2,0 m
Längd:	6,0 m
Vikt:	6 ton
Kapacitet:	50-70 m <sup>3</sup> /tim
Drivkälla:	EI 125 A, alternativt dieselmotor

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418 43 17 48  
Fax +46 (0)418 43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63 10 40 75  
Fax +46 (0)63 12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13 15 63 49  
Fax +46 (0)13 16 32 04