



## Betongpumpning

### Flexibel distribution av betong

Betongpumpning är ett rationellt sätt att lösa interna transporter av betongmassa på arbetsplatsen. Metoden är snabb och flexibel. I Sverige pumpas idag över 40 procent av all betong.

Vi erbjuder moderna betongpumpar, både stationära och mobila. Fördelarmasterna är mellan 16 och 50 meter. För speciella projekt kan vi skräddarsy effektiva lösningar.

Mer detaljerade beskrivningar finns i dokumenten till höger.

De två siffrorna efter "M" visar betongpumpens vertikala räckvidd. Räckvidden i sidled bestäms av hur långa stödbenen är. Man kan pumpa betydligt längre med hjälp av rör- och slangledning.

**Kontakta oss om dina objektanpassade behov.**

### Ladda ner

- [Betongfördelare \(PDF, 75.5 KB\)](#)
- [Betongpumpar 20/30-metersklassen \(PDF, 213 KB\)](#)
- [Betongpumpar 40 metersklassen \(PDF, 225.02 KB\)](#)
- [Betongpumpar 50 metersklassen \(PDF, 102.00 KB\)](#)

▼ [Betongpumpar 50-metersklassen](#) (PDF, 193.08 KB)

🔍 [Slangpump](#) (PDF, 137.55 KB)

🔍 [Stationär pump](#) (PDF, 100.43 KB)

🔍 [Roterbil 3- och 4-axlad](#) (PDF, 292.92 KB)

🔍 [Rotpump 213](#) (PDF, 230.15 KB)

🔍 [Rotpump M28](#) (PDF, 127.42 KB)

🔍 [Rotpump M21](#) (PDF, 158.34 KB)

🔍 [Säker betongpumpning](#) (PDF, 1.39 MB)