



## Slangpump

Denna pump är i första hand avsedd för mindre gjutningar med begränsad gjuthastighet max. ca. 10m<sup>3</sup>/tim. Den kan med fördel användas på arbetsplatser med begränsat utrymme.

Pumpen är släpvagnsmonterad, drivs med egen dieselmotor och är försedd med radiostyrning. Den har kompressor för blåsning av slang, och kan tillverka sin smörjsats vid gjutstart.

Slangdimension	Max stenstorlek	Max slanglängd	Tekniska data
1,5 tum	8 mm och EPS betong	150 meter	Längd: 4 meter
2 tum	8, 12 och reducerad 16 mm	Beroende på betongkvalitet	Vikt: 2,5 ton
3 tum	16 mm	Beroende på betongkvalitet	

Normalt har vi 90 m 1,5 tumslang med pumpen. Slang utöver detta beställs i god tid före gjutning och körs ut separat i grundpriset ingår 30 m 1,5 tumslang. Övrig slang och transport debiteras enligt prislista.

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418-43 17 48  
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63-10 40 75  
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13-15 63 49  
Fax +46 (0)13-16 32 04

[www.betongindustri.se](http://www.betongindustri.se) [info@betongindustri.se](mailto:info@betongindustri.se)